

FDV Svejseoverlag



1. Projekt

Entreprenør/Udførende: _____

Projekt/adresse: _____

Bygningsdel: _____

Udførelsesdato: _____

2. Produktbeskrivelse

Isola Svejseoverlag anvendes som øverste lag i to-lags tagdækning. Svejseoverlag skal fuldsvejses til underlaget.

Længde: 7 m

Bredde: 1 m

Overlægskant: 10 cm

Isola Svejseoverlag indgår i Isola dobbeltlag og har SINTEF Teknisk godkendning 2042.

Produktionstekniske oplysninger:

Produktnavn / varenr. / dim.: _____

Fremstillingsdato: _____

Farve: _____

Vedlæg Ordre-/følgeseddels nr.: _____

3. Anvisninger for drift og vedlikehold

Foreligger serviceaftale: NEJ JA

Hvis ja, firmaoplysninger: _____

Rengøring og rengøringsmetoder

Grannåle, blade og evt. mos mv. fjernes forsigtigt med en blød kost. Større forekomster af mos og o.l. fjernes ved hjælp af egnet tagrensemiddel (Mos og algefjerner). Følg brugsanvisning for produktet.

Vedligehold at tilstødende konstruktioner (som terrasser, facader, vinduer o.l.) skal udføres med vandbaseret produkter, da opløsningsmidler kan fremskynde ældning at tagbelægningen.

Eftersyn/kontrol

Regelmæssigt eftersyn og min. 1 gang årligt, skal taget besigtiges. Udsatte steder som rygning, skotrender, afslutninger og overgange/gennemføringer skal kontrolleres nøje for lækage og revner. Elastiske fuger ved fugeskiner mv. skal eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år. Mangelfuldt vedligehold kan medføre forkortet produktgaranti.

De første år efter taget er monteret kan der forekomme løse skifersten fra tagfladen. Dette er normalt, da der i produktionsprocessen altid bliver tilført ekstra skifersten.

Det er normalt at der på flade tagkonstruktioner bliver stående vand (op til 3-4 cm) i forbindelse med nedbør i kortere perioder. Dette kan skyldes underliggende konstruktion og/eller ujævnheder på taget, tagbrønde og andre afløb skal dog altid holdes rene og frostfri. Isola Svejseoverlag er beregnet til at tåle dette, og vandet har ingen indvirkning på produktets levetid. Undgå færdsel på taget ved varme sommerdage.

4. Driftekniske oplysninger

Forventede levetid / periode uden udskiftning: **minimum 30 år**

Garanti: -

Fugtbestandighed: **Produktet påvirkes ikke af fugt**

5. Miljøpåvirkning

Ressourceudnyttelse: **Produktet består af ikkegenanvendelig ressourcer som forekommer i rigelige mængder**

Anbefalet udluftning/indeklima relevant tidsværdi: **Ikke relevant**

Emission: **Ikke relevant**

6. HMS reference

Foreligger ikke

Specielle tiltag ved brandslukning, temperatur -og/eller fugtændringer: **Ingen**

7. Affaldshåndtering

Affaldstype: **Asfalt**

Håndtering: **Produkterne skal afleveres til godkendt affaldsmottager**

Område: **Byg og anlæg**

8. Teknisk service

Producent/importør: **Isola A/S**

Organisationsnummer: **928764745**

Adresse: **Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn Norge**

Telefon: **+ 47 35 57 57 00**

Mail: **isola@isola.no**