

FlexWrap 60 tape

Til tætning af detaljer og gennemføringer i bla. Undertag og dampspærre

Beskrivelse:

Isola FlexWrap er et for-komprimeret, fleksibel og selvklæbende butylbånd som sikre tætning omkring gennemføringer på flere typer membraner. FlexWrap kan også bruges til hurtig og effektiv tætning på vindspærre omkring vinduer og andre detaljer.



Brugsområde:

Til forsegling og tætning af gennemføringer og andre svære detaljer i bla. Undertag, vindspærre og dampspærre.

Lager:

Opbevares tørt og frostfrit (+5 til 25 grader) beskyttet direkte mod UV-stråling

Godkendelser og Garanti



Montering:

Underlaget skal være tørt og rent, - fri for støv, olie, fedt og opløsningsmidler. Hvis der skal monteres på porøse overflader som beton, træfiberplader osv. skal underlaget først primes med en butyl- eller tapeprimer. I forbindelse med f.eks. ventilationsrør og taghætter hanebånd eller lig. klæbes FlexWrap først til selve gennembrydningen og derefter til underlaget. Se egen isola video/installation.

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til:

Dampsp AirGuard Smart 21,5x50m

UV-Facade Vindspærre

Isola FireCurb Soft 1,90x50m

Tyvek® IsoSoft

Vindspærre IsoSoft 2,80x12,5m

se mere tilbehør på www.isola-platon.dk

FlexWrap 60 tape⁵⁶⁴¹⁸⁸

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Bredde	60	mm
Længde	10000	mm
Temperatur ved montering	>0 °C	°C

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Temperaturområde	-	°C	-30 °C - 80 °C
Brudforlængelse	-	%	160

