

Platon Selvhæftende membran

Fugtsikring på grundmurens nederste del

Beskrivelse :

Platon Selvhæftende membran består af en kraftig folie belagt med elastomermodificeret bitumen. Bagsiden er belagt med en afrivbar silikonbehandlet PE-folie.



Brugsområde :

Platon selvhæftende membran er en vigtig tætning/fugtsikring på væggens nederste del. Anvendes med Isola murasfalt.

Lager :

Rullerne af selvhæftende membran opbevares indendørs mindst 24 timer før brug og skal stå oprejst i emballagen.

Montering :

Inden montering af Platon selvhæftende membran skal mur/beton underlaget først pensles eller børstes med Isola murasfalt. Murasfalten må IKKE udtørre og skal have en klæbrig overflade når den selvhæftende rullemembran skal monteres. Rullemembranen er opdelt i stykker på ca. 1-2 m. for lettere montering. Dette er også vigtigt for at reducere spændingen i materialet og opnå maksimal vedhæftning. Overlap skal minimum være 5 cm.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til :

Platon Xtra

Godkendelser og Garanti



Platon Selvhæftende membran⁵³⁰¹¹⁰

Produktdata

Værdi

Betegnelse

