

Grundmursmembran m/radonflig

Tætningslag mellem grundmur og væg

Beskrivelse :

Isola Radon Grundmursmembran består af en kraftig og robust Tyvek®-membran, som er belagt med en selvklæbende asfaltstribe. Produktet giver lufttæt, fugt- og radonsikker overgang mellem gulve og vægge. Fungerer som et tætningslag mellem grundmur og bjælkelag på udvendig grundmurskrone. Selvklæbende SBS asfaltmembran med radonfolie og to Tyvek-vindspærreflige.



Brugsområde :

Benyttes som membranløsning og til vind-, luft-, og radontætning mellem grundmurskrone og væggen i trækonstruktionen.

Lager :

Tørt og tempereret

Montering :

Grundmursmembranen klæbes direkte til grundmurskronen. I hjørnerne lægges membranen i overlap og skæres i 45 graders vinkel, så samlingen bliver jævn og tæt. Radonfligen foldes ned og forbindes med radonspærren med Isola Radon Samlings- eller Flexibånd. Vindspærrefligene foldes op og fastgøres til trækonstruktionen, før der monteres udvendig vindspærre.

Se vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Godkendelser og Garanti



Grundmursmembran m/radonflig ⁵³⁷⁰⁵⁰

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Bredde	200	mm
Længde	17000	mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
------------	--------	-------	-------

