

# Platon DE25 Xtra

Trgovsko ime izdelka : Platon DE25 Xtra	Proizvajalec : Isola AS N-3945 Porsgrunn, Norveška
Mesto uporabe : Geotekstilom povezani proizvodi	AVCP sistem : 2+
Tehnični nadzorni organ : SKZ - Testing GmbH No. 1213	
Standard za proizvod : EN 13252: Geotekstil in z geotekstilom povezani proizvodi - Zahtevane lastnosti za uporabo v drenažnih sistemih	

Osnovne lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacij	Enota	Vrednost
Prietoková kapacita v rovine prične (i = 1,0)	EN ISO 12958	l/(m·s)	5,39 -1
Vzdolžna natezna trdnost (d)	EN-ISO 10319	kN/m	6,88 -1
Prečna natezna trdnost (d)	EN-ISO 10319	kN/m	7,30 -1
Raztezek vzdolžno	EN-ISO 10319	%	74 ± 10
Prečna natezna trdnost	EN 12311-2	%	78 ± 10
Kemikalije, škodljive za zdravje in okolje	Na voljo ni nobena metoda	-	Brez
Najdaljši čas izpostavljenosti na prostem	EN ISO 12958	Weeks	2
Odpornost proti oksidaciji	EN ISO 13438	-	Stabilen vsaj 5 let v naravnih tleh s pH med 4 in 9 in temperaturami tal <+25 °C

Lastnosti tega izdelka so v skladu z zgoraj deklariranimi lastnostmi.

Ta deklaracija o lastnostih je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

Mesto in datum izdaje	Mesto in datum izdaje	Podpis
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2022.08.15	