

Platon DE25 Xtra

Nazwa komercyjna produktu : Platon DE25 Xtra	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Zakres zastosowania : Geotekstylia	AVCP System : 2+
Jednostka notyfikowana : SKZ - Testing GmbH No. 1213	
Standard produktu : EN 13252: Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych	

Zasadnicze charakterystyki	Metoda	Jednostka	Wartość
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie produktu ($i = 1,0$)	EN ISO 12958	l/(m·s)	5,39 -1
Wytrzymałość na rozciąganie MD (d)	EN-ISO 10319	kN/m	6,88 -1
Wytrzymałość na rozciąganie CMD (d)	EN-ISO 10319	kN/m	7,30 -1
Rozciąganie przy maksymalnej sile rozciągającej MD	EN-ISO 10319	%	74 ± 10
Rozciąganie przy maksymalnej sile rozciągającej CMD	EN-ISO 10319	%	78 ± 10
Substancje niebezpieczne	Brak dostępnych metod	-	nie dotyczy
Maksymalny czas ekspozycji	EN ISO 12224	Weeks	2
Odporność na utlenianie	EN ISO 13438	-	Stabilny przez co najmniej 5 lat w naturalnej glebie o pH od 4 do 9 i temperaturze gleby <+25°C

Właściwości użytkowe określonego produktu są zgodne z powyższą charakterystyką. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nazwa i tytuł	Miejscowość i data wydania	Podpis
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2022.08.11	