

Platon DE25 Xtra

404204

Nome comercial do produto: Platon DE25 Xtra	Fabricante: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Área de aplicação: Produtos geotêxteis e relacionados com geotêxteis	AVCP System: 2+
Organismo notificado: SKZ - Testing GmbH No. 1213	
Norma do produto: EN 13252: Produtos geotêxteis e relacionados com geotêxteis Características necessárias para utilização em sistemas de drenagem	

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Capacidade de fluxo de água no plano (rigid/rigid) (i = 1,0)	EN ISO 12958	l/(m·s)	5,39 -1
Resistência à tração MD	EN ISO 10319	kN/m	6,88 -1
Resistência à tração CMD	EN ISO 10319	kN/m	7,30 -1
Alongamento à força máxima de tração MD	EN ISO 10319	%	74 ±10
Alongamento à força máxima de tração CMD	EN 12311-2	%	78 ±10
Substâncias perigosas	Regulamentos da EU	-	Nenhuma

Durabilidade de acordo com a EN 13252:

Resistência a intempéries: deve ser coberto no prazo de 1 mês após a instalação.

Resistência termo-oxidativa. Prevê-se uma durabilidade mínima de 5 anos em solos naturais com $4 \leq \text{pH} \leq 9$ e temperaturas $\leq 25 \text{ °C}$.

As propriedades do produto estão em conformidade com a declaração de desempenho acima referida. A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante

Nome e título	Local e data de edição	Assinatura
Raquel Flavio Miljø- og dokumentasjonsansvarlig	Porsgrunn, 2025.10.28	