

Understrimmel Isosteel 0,33x12m

530033

Kommercielt produkt navn: Understrimmel Isosteel 0,33x12m	Producent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Brugsområde: Tætningsmaterialer på rulle	AVCP System: 3
Teknisk kontrollorgan: SINTEF NO 1071	
Produktstandard: EN 13859-1: Fleksible membraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika for underlag - Del 1: Underlag til diskontinuerlig tagdækning	

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	F
Vandtæthed	EN 1928 (A)	-	W1
Trækstyrke Langs	EN 12311-1	N/50 mm	700±20%
Trækstyrke Tværs	EN 12311-1	N/50 mm	600±100
Brudforlængelse Langs	EN 12311-1	%	4±2
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-1	%	4±2
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	260±50%
Rivstyrke, tværs	EN 12310-1	N	260±50%
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	-20

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne præstationserklæring er udstedt på producentens ansvar, underskrevet af producenten isola as

Navn og titel	Sted og dato for udstedelse	Signatur
Raquel Flavio Miljø- og dokumentationsansvarlig	Porsgrunn, 2025.09.17	