

Isola vedligeholdelses- produkter



- Vedligeholdelse af tag
- Beskyttelse af mur-
og betonflader
- Reparation af asfalt-
og betonflader



Isola vedligeholdelsesprodukter

Isola er en af Nordens førende producenter og leverandører af fugtbeskyttelse til huse. Isola baserer sin ekspertise på mere end 60 års erfaring. Vi udvikler og forbedrer hele tiden vores produkter.

Vedligeholdelsesprodukterne udmærker sig især ved:

at have en god hæfteevne

Vi har tilsat laknafta (terpentin) som opløsningsmiddel for at forbedre evnen til at trænge ind i underlaget og forene sig med det. I denne sammenhæng er opløsningsmiddel bedre end vand.

at være vandbestandige

Vedligeholdelsesprodukterne er udviklet til at kunne klare det barske nordiske klima med kraftig blæst og kraftig regn.

at være vejrbestandige

Sollys og forurenede luft påvirker taget meget. Vedligeholdelsesprodukterne er tilpasset til disse forhold og giver særdeles god beskyttelse i mange år, også selvom farven blegner lidt med tiden.

VIGTIGT

Underlaget

Underlaget skal være tørt og rengjort. Tagpap bør ikke højtryksrenses med vand. Hvis taget har været behandlet tidligere, anbefaler vi, at man afprøver det pågældende produkt på en mindre overflade først for at se, om behandlingerne passer sammen.

Vejrlig og temperatur

Koldt vejr, <10 °C, kan medføre, at produkterne bliver drøjere og sværere at arbejde med. Lad i så fald produkterne stå indenfor i cirka et døgn inden brug. Produkterne skal opbevares ved mindst +5 °C.

Omlægning eller vedligeholdelse

Produkterne skal primært bruges til vedligeholdelse og reparation. Ved større skader eller fejl anbefaler vi, at man lægger taget om med nogle af vores tagprodukter. Med en årlig kontrol af taget forlænges tagets levetid.





Isola Tagprimer

Tyndtflydende asfaltopløsning med fugtuddrivende additiver. Trænger dybt ned i underlaget og imprægnerer og tætner. Bruges til grundning af gammelt og udtørret tagpapp inden renovering med Isola Tagasfalt. Bruges også til forbehandling af flader, som skal fugtisoleres med Isola Murasfalt. Underlaget skal være tørt og rengjort. Tagpapp bør ikke højtryksrenses med vand. Påføres med asfaltbørste, rulle eller spartel.

FAKTA

Emballage: Spand med 5 eller 10 liter

Rækkeevne: Ca. 0,3 – 0,5 liter pr. m² afhængigt af underlaget

Tørretid: 4-6 timer afhængigt af vejret

Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)

Farve: Sort

5 l. DB nr. 1279745

20 l. DB nr. 1279746



Isola Tætningsmasse

Fiberarmeret og gummiforstærket asfaltspartelmasse med additiver, som giver god vedhæftning på selv fugtige overflader (f.eks. ved akutte reparationer i regnvejrt). Danner en elastisk og tæt fuge, som er meget modstandsdygtig over for alle vejrtyper. Til reparation af småskader, fugeslip og sprækker på tagpappet. Større fugeslip og bobler (skæres op og) armeres med glasfibervæv. Isola Tætningsmasse er også velegnet til reparation af pladefuger, på beton og træ samt til tætning af træbåde. Let at påføre med spartel uden forudgående opvarmning.

FAKTA

Emballage:

Dåse med 1 liter og spand med 5 liter

Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)

Farve: Sort

1 l. DB nr. 1279749

5 l. DB nr. 1279750



Isola ATB Fugemasse

Bitumenbaseret fugemasse til detaljer og gennemføringer ved anvendelse af Isola tagprodukter. Anvendes bla. til klæbning mod tagfodsbeslag og tætning af gennemføringer, skortensinddækninger, fuger m.m. **Anvendelse:** Se de pågældende monteringsanvisninger til Isola tagprodukter.

FAKTA

Emballage: Patron med 300 ml.

Rækkeevne: En patron rækker normalt til ca. 10-12 løbende mtr. fuger

Anvendelsestemp.: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +35 °C

Farve: Sort
DB nr. 2321178



Isola Isoklæber

Smidigt og elastisk asfaltkit til limning af det overlappende tagpap ved montering (iht. anvisningerne fra tagpapproducenten) af tagpap. Danner en tæt og stærk fuge og kan også anvendes ved andre klæbe- og reparationsarbejde. Konsistensen påvirkes af temperaturen, og ved køligt vejr anbefaler vi, at limen opvarmes i f.eks. et vandbad. Underlaget skal være tørt og rengjort. Påføres med en grovtandet spatel.

FAKTA

Emballage: Patron med 0,3 liter, dåse med 1 liter og spand med 5 liter

Rækkeevne: 1 liter til 10-15 m overlappings-samlinger

Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)

Farve: Sort
0,3 l. DB nr. 1279744
1 l. DB nr. 1279740
5 l. DB nr 1279741



Isola Tagasfalt

Fiberarmeret og gummiforstærket asfaltmasse, som danner en tæt og elastisk overflade. Meget modstandsdygtig over for alle vejrtyper. Leveres færdig i en konsistens, der er let at påføre. Dåsen bør have rumtemperatur. Kan påføres ved en udetemperatur på ned til + 5°C. Underlaget skal være tørt og rengjort. Påføres med asfaltbørste eller gummiskraber. Regn umiddelbart efter behandlingen har ingen indvirkning på tagasfalten. Taget må først betrædes efter ca. 1-2 måneder.

Behandling af tagpap

Underlaget skal være tørt. Børst taget rent med en grov børste. Tagpap bør ikke højtryksrenses med vand. Sprækker, huller og bobler (skæres op) og tætnes med Isola Tætningsmasse. Større huller armeres med glasfibervæv. Udtørret tagpap skal først behandles med Isola Tagprimer. Efter tørring påføres Isola Tagasfalt på taget. På flade tagpaptage med vandansamlinger og uden afløb skal tagpappets tilstand undersøges nøje.



FAKTA

Emballage: Spand med 5 eller 20 liter

Rækkeevne: Ca. 0,3 – 0,5 liter pr. m² afhængigt af underlaget

Tørretid: 4-6 timer afhængigt af vejret

Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)

Farve: Sort

5 l. DB nr. 1279742

20 l. DB nr. 1279743



Isola Skiferstrø

Anvendes til vedligehold af tagpaptage, hvor det strøs direkte på frisk påført tagasfalt eller Isoklæber. skifferstrø beskytter både mod solens UV stråler og giver en flot overflade.

FAKTA

Vægt: 3,5 kg

Farve: Sort

DB nr. 1522054

BESKYTTELSE AF MUR- OG BETONFLADER

Mure og overflader over og under jorden kan fugtisoleres med Isola Murasfalt. Ved kældre og overflader, hvor der stilles større krav til fugtbeskyttelsen og klimaet bag væggen, anbefaler vi, at man bruger system Platon Xtra grundmursplader.

Isola Murasfalt

Asfaltopløsning som giver en fugt- og vandafvisende overflade på husfundamenter og betonflader over og under jorden. Kan også bruges som beskyttelse på jern- og pladekonstruktioner under jorden. Hvis murasfalten fortyndes med 10-20 % laknafta. Underlaget skal være tørt og rengjort. Nypudsede overflader skal først primes med Isola Murasfalt, der er fortyndet med 20 % laknafta. Derefter skal der påføres et lag ufortyndet murasfalt. Påføres med tjæreborste eller rulle.



FAKTA

Emballage: Dåse med 1 liter, spand med 5 eller 20 liter

Rækkeevne:

1 liter til 2-4 m², afhængigt af underlaget.

Tørretid: Ca. 8 timer

Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)

Farve: Sort

1 l. DB nr. 1279737

5 l. DB nr. 1279738

20 l. DB nr 1279739

ISOLA ASFALTREPARATION

Når man har brug for at reparere og justere asfalt- og betonbelægninger på veje og p-pladser, på gangbaner, i opkørsler, i garager m.m. er Isola Asfaltreparation et udmærket produkt. Også velegnet til udjævning af indkørsler og kanter samt til udfyldning af sætningsskader m.m. Isola Asfaltreparation består af bitumen og stenmaterialer og giver en stærk overflade.

Isola Asfaltreparation

Isola Asfaltreparation bruges til reparation af huller, fordybninger og spor i asfalten. Kan anvendes hele året rundt.

Klargøring

Rengør det sted, hvor reparationen skal foretages. Kanterne skal være lodrette for at få det bedste resultat. Fyld hullet op med grus eller sand, så der er ca. 4 cm tilbage, der kan fyldes med Isola Asfaltreparation. Påfør Isola Asfaltreparation, fordel det jævnt, og komprimer det. Produktern skal opbevares varmt inden brug, da massen så bliver mere smidig og dermed også lettere at håndtere. I køliger vejr skal Isola Asfaltreparation derfor opbevares ved mindst 20 °C inden brug. Det reparerede område kan betrædes umiddelbart derefter.



FAKTA

Emballage: Spand med 20 kg

Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)

Farve: Sort

DB nr. 1279752





*Byg
bedre,
enkler*

