

# Taksluk med ståflens

Afløb til flade tage med asfalttagbelægning

## Beskrivelse :

Taksluket består av utløp og krage i rustfritt, syrefast stål. Kragen er behandlet med en klebesterk og heftforsterkende bitumenprimer. For tett og sikker tilslutning til innvendig nedløp er slukets utløp utstyrt med en elastisk gummipakning. Sluket leveres uten løvrist.



## Brugsområde :

Tagafløb med ståflange er beregnet til flade, kompakte tage, som skal dækkes med asfalttagbelægning. Afløbet egner sig til både SBS- og APP-baserede tagbelægninger.

## Lager :

Lagres tørt

## Tilbehør :

Sylinderløvrist

## Montering :

Tagafløbet trækkes ned i gennemføringen for det indvendige nedløb. Efter montering og tilpasning helsvejses SBS-tagbelægningen til ståflangen. Til dette arbejde kræves specialudstyr og kursus i varme arbejder. Se også særskilt monteringsanvisning.

se vores monteringsanvisning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

## Tilbehør til :

Mestertekk Kombi

Sveiseoverlag

Mestertekk

Isola Rotmembran 8m

Isola Kraftunderlag SK 1x10

se mere tilbehør på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

## Godkendelser og Garanti



## Taksluk med ståflens

Varenummer	Længde	Udvendig diameter
550249	400 mm	62 mm
550248	600 mm	50 mm
550252	600 mm	75 mm
550253	600 mm	90 mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
------------	--------	-------	-------

