

# Isola Radon Flexibånd

## Forseglingsbånd til radonspærre

### Beskrivelse:

Isola Radon Flexibånd består af modificeret, selvklæbende butyl som er fleksibelt, smidigt og formbart. Klæbestoffet er beskyttet af en folie, der fjernes, når båndet skal benyttes. Båndet er radontæt, klæbestærkt og ældningsbestandig.

Produktet er dimensionsstabilt overfor fugt og giver en lufttæt og radonsikker forsegling. Båndet har ekstrem klæbeevne til radonspærre af PE-folie, polypropylen, træværk, beton og metaller.

Brug af Flexibånd hindrer luftlækage fra byggegrunden og bidrager til en radonsikker bygning.

### Brugsområde:

Indgår som tilbehør til Isola Radonspærre 400 og benyttes til forsegling af hjørner og detaljer.

### Lager:

Opbevares tørt og frostfrit og må ikke udsættes for direkte sollys eller UV-bestråling. Lagringstemperatur 5-25 °C.



### Montering:

God sammenklæbning og tæt forsegling forudsætter, at samlinger og detaljer, der skal forsegles, ligger glat og plant uden folder og furer. Underlaget skal være tørt og rent samt fri for støv, olie eller andre forurenende ting. Ved forsegling fordeles bredden af båndet omtrent ligeligt på de overflader, der skal forsegles. Tip! Stryk godt over båndet umiddelbart efter påklæbning, så båndet følger underlaget, og alle luftlommer presses ud.

Les vores monteringsvejledning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

### Tilbehør til:

Radonspærre 400

### Godkendelser og Garanti



# Isola Radon Flexibånd<sup>570160</sup>

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Bredde	80	mm
Længde	10000	mm

  

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
------------	--------	-------	-------

