

Platon Gulv

Fugtsikring af konstruktioner på beton.

Beskrivelse :

Specialudviklet plade til damptæthed og beluftning af underlag i gulve og vægge. Knaster med god bæreevne og støddæmpning. Pladerne har knaster med dæmpning, der øger komforten ved bevægelse på gulvet. Pladerne har luftspalter med systemer til udluftning af eventuelle fugt- eller emissionsudfordringer. Komplet system til løsning af fugtproblematikker i betonkonstruktioner.



Brugsområde :

Platon Gulv er et fugt- og damptæt underlag til etablering af sunde indemiljøer. Luftlaget under pladen sørger for ventilering af beton, kældre, gulve og vægge med stort fugtindhold.

Lager :

Lagres stående og beskyttet mod UV

Godkendelser og Garanti



Montering :

Pladerne tilpasses med kniv eller saks. Se særskilt monteringsvejledning for produktet

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Tilbehør :

Ventitex Gulvunderlag
Fugebånd 8mmx6m Platon
Platon oppkant
Fugemasse 0,3 l Platon
Komfortplate
se mere tilbehør på www.isola-platon.dk

Platon Gulv

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Bredde	2050	mm
Længde	2000	mm
Materiale	Polypropylen	-
Knastehøjde	6	mm

Varenummer	Bredde	Længde
404005	2070 mm	20000 mm
404001	1070 mm	10000 mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	NPD*
Vandtæthed	EN 1928	-	Godkendt
Vanddampmodstand (sd)	EN 1931	m	240 ± 25
Vanddampmodstand (sd) efter ældring	EN 1931	m	Pass
Trækstyrke Langs	-	N/50 mm	370
Trækstyrke Tværs	-	N/50 mm	350
Brudforlængelse Langs	EN 12311-2	%	≥ 15
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-2	%	≥ 15
Skjøtestyrke	EN 12317-2	N	≥ 80
Punktering, Slag, wtool= 500g (metode A)	EN 12691	m	≥ 0,50
Punktering, Statisk last, metode A øtool= 10mm	EN 12730	kg	≥ 20
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgængelig	-	Ingen
Vandtæthed efter aldring	EN 1928	-	Bestått
Vandtæthed efter kemisk eksponering	EN 1928	-	Godkendt

