

# Platon Comfort

## Fugtspærre til parket- og laminatgulve

### Beskrivelse :

Specialudviklede damp- og alkalibestandige underlag til trægulve på beton og andre underlag. Trin dæmpet med knopper præget i overfladen giver ekstra komfort ved bevægelse på gulvet. Et luftlag sørger for en langsom ventilation af eksisterende fugt i underlaget.

### Brugsområde :

Platon Comfort bruges som fugtspærre mellem parket- eller laminatgulve og beton. Produktet kan bruges til både gulve på jorden og til gulve i etageadskillelser af beton eller betonelementer. Fugtspærren kan anvendes til mange forskellige gulvkonstruktioner -- også til gulve med varmerør.

### Lager :

Opbevares stående og beskyttet mod UV

### Godkendelser og Garanti



### Montering :

Platon Comfort rulles ud og monteres direkte på betongulvet. Fugtspærren kan skæres og tilpasses med en saks eller tapetkniv. Alle samlinger skal forsegles med Platon Comfort Tape – se særskilt monteringsanvisning.

Les vores monteringsvejledning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

### Tilbehør :

Platon Comfort tape 0,075x18m  
Komfortplate

# Platon Comfort<sub>403220</sub>

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Bredde	1000	mm
Længde	20000	mm
Materiale	Polypropylen	-
Farve	Grå	-
Knastehøjde	2	mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	NPD*
Vandtæthed	EN 1928	-	Bestået
Trækstyrke Langs	-	N/50 mm	≥390
Trækstyrke Tværs	-	N/50 mm	≥360
Brudforlængelse Langs	EN 12311-2	%	≥8
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-2	%	≥8
Skjøtestyrke	EN 12317-2	N	≥150
Punktering, Slag, wtool= 500g (metode A)	EN 12691	m	Oppnådd ved 0,45 m
Bestandighet etter varmealdring	EN 13967	-	Godkjent
Punktering, Statisk last, metode A øtool= 10mm	EN 12730	kg	Oppnådd ved 20 kg
Vandtæthed efter aldring	EN 1928	-	Bestått
Vandtæthed efter kemisk eksponering	EN 1928	-	Bestått

