

KC-2 Tape

Vindsperre tape

Beskrivelse :

Isola KC-2 Tape består av filt/plastfilm kompositt med klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikonpapir som rives bort når tapen skal benyttes. Tapen er fleksibel, rivefast og har riss-overbyggende egenskaper.

KC-2 er diffusjonsåpen og har en overflate som kan overdekkes med sementpuss. Produktet er dimensjonsstabilt ovenfor fukt og hefter på flater som har overflate temperaturer ned mot -10 °C. Tapen har svært god heft til betong og mur, fleksible vindsperrer, gips- og trefiberplater, treverk etc.

For enkel montering leveres tapen i ulike bredder og med klebefelt som har delt beskyttelsesfolie.

Bruk av KC-2 Tape hindrer luftlekkasje og bidrar til et energieffektivt og

Brugsområde :

Benyttes til forsegling og vindtetting av fuger og overganger mot betong, mur og puss på den kalde siden av konstruksjonen. Aktuelle bruksområder er forsegling av dør- og vindusfuger, fuger i betongelementer samt forsegling av overganger mellom vegg og ringmur/fundament.

Lager :

Isola KC -2 Vindsperre tape skal lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C

Godkendelser og Garanti



fuktsikkert bygg.



Montering :

Underlaget må være tørt og rent - fritt for støv, olje, fett eller løsemidler. Sugende underlag skal alltid først forsegles/porettes med Isola Tape Primer.

KC-2 Tapen kan benyttes på overflater ned mot -10 grader C, forutsatt at produktet er lagret ved romtemperatur. Folien som beskytter klebestoffet er delt i to for enkel og sikker montasje.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til :

Isola Tyvek® Soft Xtra

KC-2 Tape

Varenummer	Bredde
537271	135 mm
537270	75 mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Trækstyrke Langs	-	N/50 mm	85
Brudforlængelse Tværs	-	%	200
Brudforlængelse Langs	-	%	130
Trækstyrke Tvers	-	N/50 mm	55
Vanddampmodstand (sd)	-	m	<2

