

Træskrue m/påmonteret skive 40 mm

Fastgørelsesmiddel til asfalttagbelægning

Beskrivelse:

Skive og skrue sørger for, at asfalttagbelægningen får et virkelig godt, mekanisk greb i tagbelægninger af træværk eller træfiberplader. Træskrue med påmonteret skive leveres i pakker m. 850 stk.



Brugsområde:

Træskrue med påmonteret skive benyttes til mekanisk befæstning af asfalttagbelægning på tagbelægninger af træværk eller træfiberplader.

Lager:

Opbevares tørt

Montering:

Træskrue med påmonteret skive monteres langs afmærket linje i overlægskant. Afstanden mellem fastgørelserne må ikke være mindre end 20 cm. Den forekommende vindlast vil variere. Fastgørelsesberegning af hvert enkelt tag er nødvendig for nøjagtig afstand og antal. Anvendes med bitstype Torx/TX 25.

www.tpf-info.org beregningsprogram tagbelægning Se særskilt monteringsvejledning.

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til:

Isola Kraftunderlag SK 1x10

Isola Kraftunderlag 1x10m

Mestertekk

Isotekk 5500

Godkendelser og Garanti



Træskrue m/påmonteret skive 40 mm⁵⁶⁴¹⁸⁴

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Diameter, skive	40	mm
Længde	40	mm
Diameter	8,70	mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Stålkvalitet	EN 14592:2008+A1:2012	-	Galvaniseret stål
Uttreksverdi (fax,k) 35mm	EN 14592:2008+A1:2012	N/mm ²	21,6
Trækstyrke (ftens,k) 35mm	EN 14592:2008+A1:2012	N/mm ²	1477
Tiltrekkingmoment (My,Rk) 35mm	EN 14592:2008+A1:2012	N/mm	13676

