

Platon Xtra

Kommercielt produkt navn: Platon Xtra	Producent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Brugsområde: Fleksible membraner til fugtisolering	AVCP System: 2+
Teknisk kontrollorgan: SINTEF NO 1071	
Produktstandard: EN 13967: Fleksible membraner til fugtisolering – Fugtisolierende plast- og gummi membraner, inklusive plast- og gummi membraner til kældertanke – Definitioner og karakteristika, EN 13984: Fleksible membraner til fugtisolering - Dampspærre af plast og gummi - Definitioner og karakteristika	

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	NPD*
Vandtæthed	EN 1928	-	Bestået
Vanddampmodstand (sd)	EN 1931	m	280 ± 25
Vanddampmodstand (sd) efter ældring	EN 1931	m	Pass
Trækstyrke Langs	EN 12311-2	N/50 mm	≥270
Trækstyrke Tværs	EN 12311-2	N/50 mm	≥295
Brudforlængelse Langs	EN 12311-2	%	≥20
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-2	%	≥20
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	≥270
Rivstyrke, tværs	EN 12310-1	N	≥270
Punktering, Slag, wtool=500g (metode A)	EN 12691	m	≥ 0,35
Punktering, Statisk last, metode A øtool=10mm	EN 12730	kg	≥20
Bestandighed mot kjemisk påvirkning	EN 13967	-	Godkendt
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgængelig	-	Ingen
Vandtæthed efter aldring	EN 1928	-	Bestået
Vandtæthed efter kemisk eksponering	EN 1928	-	Bestået

*NPD: No Performancer Declared

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne præstationserklæring er udstedt på producentens ansvar, underskrevet af producenten isola as

Navn og titel	Sted og dato for udstedelse	Signatur
Trond Risberg Miljø og dokumentationsansvarlig	Porsgrunn, 2024.12.16	