

Dampspærrefolie 0,20 mm

Dampspærre til vægge og tage

Beskrivelse :

Isola Dampspærre Folie består af 100 % genbrugt polyethylen. Folien er lufttæt, har høj vanddampmodstand og bliver produceret både i 0,15 og 0,20 mm tykkelse. Dampspærren er alkali- og ældningsbestandig og kan benyttes i forbindelse med både træ- og betonkonstruktioner.



Brugsområde :

Benyttes til luft- og damptætning på indersiden af isolerede tag- og vægkonstruktioner. Dampspærren kan benyttes til både nybyggeri og renovering.

Lager :

Lagres tørt og frostfrit, beskyttet mod UV

Godkendelser og Garanti

Montering :

Monteres direkte på trækonstruktion, tagspær eller etageadskillelse på den varme side af konstruktionen. Produktet monteres med klemte samlinger. Til samlinger, gennemføringer og forsegling til andre bygningsmaterialer benyttes dampspærretape, rørmansjetter, folielim og klæbeprodukter baseret på butyl.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Tilbehør :

Isola FlexWrap 228 mm x 5,5 m
Isola Dampspærre Tape PE 50
Isola Dampspærre Tape FLEX 50
Isola Dampspærre Tape TWIN 30
Rørmansjett

se mere tilbehør på www.isola-platon.dk



Dampspærrefolie 0,20 mm

Varenummer	Bredde
551118	2000 mm
551119	4000 mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	-	-	Ingen
Trækstyrke Langs	EN 12311-2	N/50 mm	25 ± 5
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-2	%	≥ 300
Vandtæthed	EN 1928 (A)	-	Godkendt
Bruddforlængelse etter aldring, Langs	EN 12311-2	%	Godkjent
Rivstyrke, tværs	EN 12311-2	N	≥ 60
Brudforlængelse Langs	EN 12311-2	%	≥ 300
Modstand mod slag	EN 12691	-	Godkjent
Rivstyrke, langs	EN 12311-2	N	≥ 60
Skjøtestyrke	EN 12317-2	N	Bestått
Trækstyrke Tværs	EN 12311-2	N/50 mm	25 ± 5
Vanddampmodstand (sd)	EN 1931	m	≥ 40

