

Undertagsventil

Ventilationsstuds til undertage

Beskrivelse:

Isola Undertagsventil består af en rund ventilstuds i sort polypropylen. Studsen har en underdel med en fast strips og en perforeret overdel som monteres til stripsen.

Brugsområde:

Isola Undertagsventil kan benyttes til både diffusionsåbne og diffusionstætte undertag. Ventilationsåbningernes antal og størrelse afhænger af ventilationsbehovet. Tagrummet skal som hovedregel mindst ventileres med 1/500 del af det bebyggede areal. For detaljeret beregning: Se Træ 67, BYG-ERFA erfaringsblade eller SBI-anvisninger.

Lager:

Skal lagres tørt og frostfrit og skal ikke udsættes for direkte sollys eller UV belastning. Opbevaringstemperatur +5 til +25 grader C.

Godkendelser og Garanti



Montering:

Hul (diameter) i undertaget skal skæres stramt og isola Undertagsventil monteres i undertaget udefra. Ventilene placeres mellem lægterne ca. 15 cm fra spær. Overdelen må kun trækkes ned over stripsen 1 gang.

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til:

Isola Pro Undertag 1,10x50m
Isola Supro Grid 1,10x50m
Underlag Isokraft 1x12m

Undertagsventil⁵⁶⁴¹⁵⁹

Produktdata	Værdi	Betegnelse
-------------	-------	------------

