

# Isola Bitumen Primer

Primer til bitumenbaserede produkter

## Beskrivelse:

Isola Bitumen Primer består af destilleret bitumen og klæbeforbedrer. Produktet anvendes for at øget vedhæftning på beton og eksisterende tagpap overflader. Produktet leveres i en metalspand med integreret hældetud for enkel dosering. Produktet har god temperaturstabilitet og kan anvendes ned til -15°C. Tørretiden øges ved lavere temperaturer.



## Brugsområde:

Isola Primer skal opbevares stående på paller. Undgå overophedning og i direkte sollys. Lagringstid 12 måneder.

## Lager:

Isola Primer skal opbevares stående på paller. Undgå overophedning og i direkte sollys. Lagringstid 12 måneder.

## Montering:

Underlaget skal være tørt og rengjort. Primer påføres med kost eller stiv pensel. produktet fordeles jævnt på underlaget. Undgå påføring med rulle. Forbrug ca. 0,2 - 0,4 l/m<sup>2</sup>, men afhænger i stor grad af underlaget. Primeren skal tørre indtil den ikke føles klæbrig, før tagmembran svejses til underlaget. Tørretid ved normal luftfugtighed og 20 °C er ca. 3-4 timer. Værktøj rengøres med oliefrøner eller terpentin.

Les vores monteringsvejledning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

## Tilbehør til:

Isola Rotmembran 8m  
Underlag Svejsmembran (SBS-kontaktmembran) 1x7m  
Sveiseoverlag  
Isotekk 5500  
Mestertekk  
se mere tilbehør på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

## Godkendelser og Garanti



# Isola Bitumen Primer<sup>546056</sup>

Produktdata	Værdi	Betegnelse	
Volum	20000	ml	

  

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Flammepunkt	-	°C	40
Tæthed	-	Kg/L	0.910

