

AirGuard Reflective

537156

Kommercielt produktnavn: AirGuard Reflective	Producent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Brugsområde: Dampspærre	AVCP System: 3
Teknisk kontrollorgan: KIWA DE NB:0799	
Produktstandard: EN 13984: Fleksible membraner til fugtisolering - Dampspærre af plast og gummi - Definitioner og karakteristika	

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Vandtæthed	EN 1928 (A)	-	Bestået
Vanddampmodstand (sd)	EN 1931	m	2000 (min 500)
Vanddampmodstand (sd) efter ældring	EN 1931	m	Godkjent
Trækstyrke Langs	EN 12311-2	N/50 mm	440 (min 350)
Trækstyrke Tværs	EN 12311-2	N/50 mm	210 (min 150)
Brudforlængelse Langs	EN 12311-2	%	25 (min 15)
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-2	%	22 (min 15)
Brudforlængelse efter ældring, Tvers	EN 12311-2	%	Godkjent
Rivstyrke, langs	EN 12311-2	N	230 (min 150)
Rivstyrke, tværs	EN 12311-2	N	250 (min 150)
Tetthet af vanddampstrømningshastighed (g)	-	kg / (m ² s)	2,04E-10 (max 8,04E-10)
Bestandighed mot kjemisk påvirkning	EN 12311-2	-	Godkjent

Brannklasse E: På mineralull

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne præstationserklæring er udstedt på producentens ansvar, underskrevet af producenten isola as

Navn og titel	Sted og dato for udstedelse	Signatur
Raquel Flavio Miljø- og dokumentationsansvarlig	Porsgrunn, 2025.09.17	