

AirGuard Reflective

Kommersiellt produktnamn: AirGuard Reflective	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Ångspärr	AVCP System : 3
Tekniskt kontrollorgan : KIWA DE NB:0799	
Produktstandard : EN 13984: Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och karaktäriserande egenskaper	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	E
Vattentätthet	EN 1928 (A)	-	Godkänd
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN 1931	m	2000 (min 500)
Ånggenomgångsmotstånd (sd) efter åldring	EN 1931	m	Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	440 (min 350)
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	210 (min 150)
Brottöjning MD	EN 12311-2	%	25 (min 15)
Brottöjning CMD	EN 12311-2	%	22 (min 15)
Brottöjning efter åldring MD	EN 12311-2	%	Godkänd
Brottöjning efter åldring CMD	EN 12311-2	%	Godkänd
Rivstyrka, längdriktning	EN 12311-2	N	230 (min 150)
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12311-2	N	250 (min 150)
Täthet av vattenflödes hastighet	EN 1931	kg / (m ² s)	2,04E-10 (max 8,04E-10)
Resistens mot kemisk påverkan	EN 12311-2	-	Godkänd

Brannklasse E: På mineralull

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn, 2024.02.09	