

Tagafløb (med SBS-krave)

Afløb til flade tage med asfalttagbelægning

Beskrivelse :

Tagafløbet består af udløb og krave i rustfrit, syrefast stål. På oversiden af kraven er der påført et svejseunderlag af SBS-asfalt. For at få en tæt og sikker tilslutning til indvendige nedløb er afløbets udløb udstyret med en elastisk gummipakning. Afløbet leveres uden løvrist.



Brugsområde :

Tagafløb med SBS-krave er beregnet til flade, kompakte tage, som skal have indvendigt nedløb og dækkes med SBS asfalttagbelægning.

Lager :

Opbevares tørt

Tilbehør :

Varmekabel til sluk L: 60 cm
Sylinderløvrist

Montering :

Tagafløbet trækkes ned i gennemføringen for det indvendige nedløb. Efter montering og tilpasning helsvejses SBS-tagbelægningen til kraven med SBS-asfalt. Til dette arbejde kræves specialudstyr og kursus i varme arbejder.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til :

Mestertekk
Mestertekk Kombi
Sveiseoverlag
Isola Rotmembran 8m
Isola Kraftunderlag SK 1x10
se mere tilbehør på www.isola-platon.dk

Godkendelser og Garanti



Tagafløb (med SBS-krave)

Varenummer	Udvendig diameter
550245	62 mm
550243	50 mm
550258	110 mm
550250	75 mm
550255	90 mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
------------	--------	-------	-------

