

Tagasfalt

Asfaltmasse

Beskrivelse :

Fiberarmeret og gummiforstærket asfaltmasse, som danner en tæt og elastisk overflade

Brugsområde :

Vedligeholdelse og reparaionsprodukt for asfalt takbelægg

Lager :

Lagres i temperaturer over + 5° C..24 måneder fra produktionsdato



Montering :

Behandling af tagpap

Underlaget skal være tørt. Børst taget rent med en grov børste. Tagpap bør ikke højtryksrensnes med vand. Sprækker, huller og bobler (skæres op) og tætnes med Isola Tætningsmasse. Større huller armeres med glasfibervæv. Udtørret tagpap skal først behandles med Isola Tagprimer.

Efter tørring påføres Isola Tagasfalt på taget. På flade tagpaptage med vandansamlinger og uden afløb skal tagpappets tilstand undersøges nøje. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at der først påføres Isola Tagasfalt, at der dernæst armeres med glasfibervæv, hvorefter der påføres endnu et lag Isola Tagmasse.

Behandling af stålpladetag

Løstsiddende maling og rustpletter skræbes bort med en stålbørste. Rustne flader grundes med rustbeskyttelsesprimer. Derefter behandles taget med Isola Tagmasse, hvilket giver en tæt og holdbar overflade.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til :

Isotekk 5500
Isotekk 5200
Sveiseoverlag
Mestertekk Kombi
Mestertekk



Godkendelser og Garanti



Tagasfalt

Varenummer	Volum
546024	20000 ml
546023	5000 ml

