

Folieklæber MUR

Forsegling af dampspærre

Beskrivelse :

Én-komponent, elastisk klæbemasse til forsegling af dampspærre til beton, pudset murværk, metaller etc.



Brugsområde :

Bruges som tilbehør til byggefolier af polyethylen og AirGuard® dampspærreprodukter. Anvendes til forsegling og tilslutning til andre bygningsmaterialer som beton, pudset murværk, metaller etc.

Lager :

Maks. 12 mdr. i uåbnet pakning. Opbevares tørt og beskyttet mod UV-stråling ved temperaturer mellem 5 og 25 °C

Tilbehør :

Isola Tape Primer

Montering :

God klæbning og tæt forsegling forudsætter, at underlaget skal være tørt, rent og støvfrit uden kemikalier, som kan påvirke folielimens hæfteevne. Limen påføres det cementbaserede underlag i en jævn streng med en fugepistol til patron eller pose. Folien kan enten klæbes til limen straks ("våd metode") eller senere, når limen er tørret, men fortsat er klæbrig ("tør metode").

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til :

Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m

AirGuard Reflectiv. 1,50x50m

Airguard Sd5

Byggfolie

Dampspærre folie

se mere tilbehør på www.isola-platon.dk

Godkendelser og Garanti



Folieklæber MUR

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Volum	600	ml
Forpakning	Pose	-
Materiale	Polymer dispersjon	-
Vægt (pr enhed)	0.637	g

Varenummer	Forpakning
537206	Pose
537207	Patron

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed	-	Kg/L	1,1
ph	-	-	7-9

