

FlexWrap 200 membran

Tætning af detaljer og gennemføringer i bla. undertag og dampspærre

Beskrivelse :

Isola FlexWrap er et for-komprimeret, fleksibel og selvklæbende butylmembran til tætning af gennemføringer i diffusionsåben undertag. Membranen kan også benyttes til tætning af bla. vindspærre og dampspærre i vægkonstruktioner. Isola FlexWrap består af modificeret butylklæber med for komprimeret Tyvek membran

Brugsområde :

Til detaljer og gennemføringer, særlig velegnet til undertag, vind- og dampspærre.

Lager :

Opbevares tørt og frostfrit (+5 til 25 grader) beskyttet direkte mod UV-stråling

Godkendelser og Garanti



Montering :

Underlaget skal være tørt, rent,- og fri for støv, olie, fedt. Ved klæbning til porøse overflader som beton ol. skal underlaget først primes med butyl eller tape primer. FlexWrap bukkes og klæbes først på "emnet" som skal igennem membran, og derefter klæbes der ned mod underlaget.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til :

Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m
Tyvek Pro Super
Tyvek Pro 1,30 x 50m



FlexWrap 200 membran⁵⁶⁴¹⁹⁰

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Bredde	200	mm
Længde	5000	mm

