

Platon Comfort

Kaupallinen tuotenimi : Platon Comfort	Valmistaja : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Soveltamisala : Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset höyrynsulut	AVCP System : 2+
Ilmoitettu laitos : SINTEF NO 1071	
Tuotestandardi : EN 13967: Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten muoviset ja kumiset vedenpaine-eristeet. Määritelmät ja ominaisuudet, EN 13984: Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset höyrynsulut. Määritelmät ja ominaisuudet	

Omistus	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Paloluokka EN 13501-1 standardin mukaan	EN 13501-1	-	NPD*
Veden tiheys	EN 1928	-	Bestått
Vetolujuus pituussuuntaan	EN 12311-2	N/50 mm	≥390
Vetolujuus poikkisuuntaan	EN 12311-2	N/50 mm	≥360
Venymä pituussuuntaan	EN 12311-2	%	≥8
Venymä poikkisuuntaan	EN 12311-2	%	≥8
Sauman vetolujuus	EN 12317-2	N	≥150
Dynaaminen puhkaisulujuus, 500 g (menetelmä A)	EN 12691	m	saavutettu 0,45 m
Kestävyys lämpövanhennuksen jälkeen	EN 13967	-	Läpäissyt
Staattinen puhkaisulujuus, ø = 10 mm	EN 12730	kg	saavutettu 20 kg
Vaarallisia aineita	Menetelmää ei ole saatavilla	-	Poissa
Veden tiheys lämpökäsittelyn jälkeen	EN 1928	-	Läpäissyt
Veden tiheys kemiallisen vanhentamisen jälkeen	EN 1928	-	Bestått

*NPD: Suoritusosoa ei ole määritelty

Tuotteen suoritusosao täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritusosaoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.

Nimi ja työnimike	Antamispaikka ja -päivä	Allekirjoitus
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2023.09.27	