

Overlag u/svejsekant

Øverste lag en-og tolags tagdækninger

Beskrivelse:

Produktet består af en kraftig fiberarmeret polyesterstamme i kombination med fleksibel SBS polymer asfalt. Undersiden er dækket med plastfolie, og oversiden er dækket med skifergranulat. Produktet skal fuldsvejses til underlaget.



Brugsområde:

Overlag u/svejsekant er produceret som tilbehør og anvendes bla. som afslutning ved detaljer som feks. ovenlys, og vindskede.

Lager:

Produktet skal transporteres og opbevares stående på paller.

Montering:

Fuldsvejses primært til underlag, og kan alternativt koldklæbes til hvis det ikke er muligt at anvende åben flamme på projektet. Se egen monteringsanvisning.

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Godkendelser og Garanti



Overlag u/svejsekant

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Længde	8000	mm

Varenummer	Bredde	Farve
530043	330 mm	Sort
530053	330 mm	Grå
530045	500 mm	Sort
530055	500 mm	Grå
530047	670 mm	Sort
530057	670 mm	Grå
530040	1000 mm	Sort
530050	1000 mm	Grå

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Sd-værdi	-	m	430
Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vandtæthed	EN-1928	-	Bestået
Trækstyrke Tværs	EN-12311-1	N/50 mm	800±20%
Brudforlængelse Langs	EN: 12311:1	%	40±10%
Brudforlængelse Tværs	EN: 12311:1	%	45±10%
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	550±20%
Rivstyrke, tværs	EN-12310-1	N	550±20%
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	0

