

Trekantliste Stål

Trekantprofil til listedækning

Beskrivelse :

Skiferbestrøet trekantprofil i stål til brug på skrå tage. Opdeler tagfladen og giver lys- og skyggeeffekt.

Lister og endelåg er fremstillet af skiferbestrøet, primet galvaniseret stål. Trekantlisten giver et fint, arkitektonisk præg.



Brugsområde :

Trekantliste Stål benyttes til listedækning på skrå tage, som er belagt med skiferbestrøet asfalttagbelægning. Listerne kan benyttes ned til 6 graders tagvinkel.

Montering :

Trekantlisterne monteres vertikalt på tagfladen fra tagryg til tagfod. Listerne kan monteres med vilkårlig centerafstand, men det anbefales, at de placeres på langs efter tagbelægningens overlap (c/c-afstand ca. 88-90 cm). Listen fastgøres mekanisk til tagbelægning/undertag med egen fæsteskive med skrue.

Der skal bruges Isola Fugemasse under fæsteskiverne til at sikre tæthed rundt om skruerne. Listerne kan afkortes til ønsket længde med normal nedstryger. Som afslutning monteres endelåg. Se særskilt monteringsanvisning.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Lager :

Opbevares tørt

Godkendelser og Garanti



Trekantliste Stål

Varenummer	Farve
564701	Grå
564724	Teglrød
564713	Sort

