

Murasfalt

Fugtbeskyttelse

Beskrivelse:

Let påførbar asfaltløsning, som giver en fugtigheds- og vandafvisende overflade på betonoverflader over og under jorden.

Brugsområde:

Isola Murasfalt er særligt egnet som fugtbeskyttelse til husfundamenter og betonoverflader under jorden. Kan også bruges som beskyttelse til jern- og metalplader under jordniveau. Hvis murasfalten fortyndes med 10-20% terpentin, kan den også bruges som grunder på udtørret tagpap

Lager:

Ved temperaturer over 5 °C. I ubrudt originalemballage er lagringstiden 24 måneder fra produktionsdato

Godkendelser og Garanti



Montering:

Underlaget skal være tørt og rent.

Nypudsede overflader skal først primes med Isola Murasfalt, der er fortyndet med 20% terpentin.

Derefter skal der påføres et lag ufortyndet murasfalt.

Påføres med tjærebørste eller rulle.

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til:

Platon Membran 10m



Murasfalt

Produktdata	Værdi	Betegnelse	
Varenummer		Volum	
546001		1000 ml	
546005		5000 ml	
546020		20000 ml	
Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Forbrug	-	-	0,3 – 0,4 liter / m ²
Tæthed	-	Kg/L	0,9
Tørretid	-	-	6-12t

