

# Isola Vægpap 600

## Vindtætning af ydervægge, tage og gulve

### Beskrivelse :

Isola Vægpap består af en cellulosepap, som er imprægneret med asfalt. Vægappen er vandtæt, vindtæt og diffusionsåben, men har relativt høj vanddampmodstand. Isola Vægpap leveres i bredder, som er tilpasset standard stolpeafstand på c/c 600 mm, og i bredder, som er beregnet til vindtætning af samlinger i GU-gips og vindtætte asfaltplader.

### Brugsområde :

Benyttes som vindspærre på den kolde siden af isoleringen i ydervægge, tage og gulve.

### Lager :

Produktet lagres tørt og må ikke udsættes for direkte sollys.

### Godkendelser og Garanti



### Montering :

Monteres direkte på stolpe-/trækonstruktionen. Samlingerne lægges i overlap over stolper og grundmur og klemmes mod disse med lægter, så der opnås en lufttæt konstruktion. Vægbeklædningen bør monteres hurtigst muligt og senest inden for 1 måned.

Les vores monteringsvejledning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

# Isola Vægpap 600

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Materiale	Cellulosepapp impregneret med bitumen	-
Vægt pr. m2	450	g

Varenummer	Bredde	Længde
535125	1250 mm	16000 mm
535100	1000 mm	20000 mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	F
Vandtæthed	EN 1928 (A)	-	W1
Vanddampmodstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,29
Rivstyrke, langs	EN 12311-1	N	>15
Rivstyrke, tværs	EN 12311-1	N	>15
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	≤-15
Vandtæthed efter aldring	EN 1928 (A)	-	W2

