

Murfolie

Fugtspærre til grundmure, sokler og mure

Beskrivelse:

Fremstillet af genbrugsmateriale. Benyttes i både vertikale og horisontale konstruktioner, som adskillelse mellem fugtsensitive, organiske materialer og fugtigt beton/murværk



Brugsområde:

Murfolie benyttes som fugt- og radonspærre i alle typer vægkonstruktioner.

Lager:

Lagres, tørt og skærmet for UV.

Montering:

Lægges ud som kapillarbrydende lag mellem trækonstruktion/grundmur og for eksempel beton. Lægges med overlap på minimum 10 cm

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Tilbehør:

Fugemasse 0,3 l Platon

Godkendelser og Garanti



Murfolie

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Tykkelse	0,3	mm
Vægt pr. m ²	275	g

Varenummer	Bredde	Længde
551219	110 mm	50000 mm
551221	160 mm	25000 mm
551223	200 mm	25000 mm
551222	230 mm	25000 mm
551224	330 mm	25000 mm
551225	400 mm	25000 mm
551226	500 mm	25000 mm
551227	600 mm	25000 mm
551228	1000 mm	25000 mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vandtæthed	EN 1931	-	Godkendt
Fleksibilitet i kulde	EN 495-5	°C	-25
Bestandighed mot kemisk påvirkning	EN 1847	-	Godkjent
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgængelig	-	NPD
Vandtæthed efter aldring	EN 1931	-	Godkendt

